

Pagina 1 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002_SS

H.ARC 1 - Mix Ar/CO2



Attenzione

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale H.ARC 1

Scheda Nr: 015.20.5002

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati :

Impiego industriale e professionale. Fare un'analisi di rischio prima dell'uso.

Gas di calibrazione. Gas di protezione processi di saldatura Contattare il fornitore per ulteriori informazioni sull'utilizzo.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società GHAS COMPANY SRL PIAZZA IV Novembre, 4 - 20124 I - MILANO (MI)

Indirizzo e-mail (persona competente) info@ghas-company.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza 118 / +39 02 671658039

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classe di pericolo e Codice di Categoria secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Pericoli fisici
 Gas sotto pressione - Gas compressi - Attenzione - (CLP : Press. Gas) - H280

Classificazione 67/548/CEE o 1999/45/CE

Non classificato come sostanza/miscela pericolosa.



H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

Pagina 2 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04
DATA 15/05/2015
SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012
GH.015.20.5002_SS

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli /...

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

· Pittogrammi di pericolo



- · Codici dei pittogrammi di pericolo
- Avvertenza
- · Indicazioni di pericolo
 - Consigli di prudenza
 Conservazione
- 2.3. Altri pericoli

GHS04 Attenzione

H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

P403 - Conservare in luogo ben ventilato.

Asfissiante in alte concentrazioni.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanza/ 3.2. Miscela

Miscela.

Nome del contenuto	Contenuto	N. CAS N. EC N. della sostanza Nr. di Registrazione	Classificazione (DSD)	Classificazione (CLP)
Anidride Carbonica	2%	124-38-9 204-696-9 *1	Non classificato (DSD)	Press.Gas Liquefied (H280)
Argon	98%	7440-37-1 231-147-0 *1	Non classificato (DSD)	Press.Gas Compressed (H280)

Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto.

- * 1: Indicata nella lista di sostanze dell'Allegato IV/V del REACH; esente dall'obbligo di registrazione.
- * 2: Scadenza di registrazione non superata.
- * 3: Registrazione non richiesta: sostanza fabbricata o importata in quantità <1t/anno.

Testo completo delle frasi R: vedere la sezione 16. Testo completo delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione

Contatto con la pelleContatto con gli occhi

- Ingestione

Spostare la vittima in zona non contaminata indossando l'autorespiratore Mantenere il paziente disteso e al caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.

Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto. Non si attendono effetti avversi derivanti da questo prodotto.

L'ingestione è considerata una via di esposizione poco probabile.



Pagina 3 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002 SS

H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In alta concentrazione può causare asfissia sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia.

Fare riferimento alla sezione 11.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

: Nessuno / Nessuna

SEZIONE 5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei Acqua nebulizzata

- Mezzi di estinzione non idonei Non usare getti di acqua per estinguerel'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente.

Prodotti di combustione pericolosi Nessuno(a).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Metodi specifici Se possibile arrestare la fuoriuscita del prodotto.

Coordinare l'intervento antincendio in funzione dell'incendio circostante.

L'esposizione alle fiamme e al calore può causare la rottura del recipiente.

Raffreddare i contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una

posizione protetta. Spostare i recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può

essere eseguito senza rischi.

Dispositivi di protezione speciali per

addetti antincendio

Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.

Indumenti di protezione e dispositivi di protezione (autorespiratori) standard per vigili

del fuoco.

Norma UNI EN 469 - Indumenti di protezione per vigili del fuoco. Norma UNI EN 659 - Guanti di protezione per vigili del fuoco. Norma UNI EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con

maschera interna.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evacuare l'area.

Tentare di arrestare la fuoriuscita. Assicurare una adeguata ventilazione.

Rimanere sopravvento

Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato

che l'atmosfera sia respirabile.

Assicurarsi una adeguata ventilazione.

Operare in accordo al piano di emergenza locale Monitorare la concentrazione del prodotto rilasciato.

Evitare l'ingresso in fognature, scantinati, scavi e zone dove l'accumulo può essere

pericoloso.



H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

Pagina 4 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002_SS

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.2. Precauzioni ambientali

Tentare di arrestare la fuoriuscita.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Ventilare la zona.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere anche le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Uso sicuro del prodotto

Utilizzare solo apparecchiature specifiche,adatte per il prodotto,la pressione e la temperatura di impiego. In caso di dubbi contattare il fornitore del gas Soltanto il personale con esperienza e opportunamente addestrato può manipolare i gas sotto pressione.

Il prodotto deve essere manipolato in accordo alle buone prassi di sicurezza e di igiene industriale.

Non fumare mentre si manipola il prodotto.

Non respirare il gas

Evitare il rilascio del prodotto in atmosfera

Utilizzare valvole di sicurezza nelle istallazioni per gas.

Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia

regolarmente) verificato contro le fughe prima dell'uso.

Manipolazione sicura del contenitore del gas

Aprire lentamente la valvola per evitare colpi di pressione

Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Non permettere il risucchio di acqua nel contenitore

Proteggere le bombole da danni fisici; non trascinare, far rotolare, far scivolare o far cadere.

Quando si spostano le bombole, anche se per brevi distanze, utilizzare gli opportuni mezzi di movimentazione (carrelli, carrelli a mano etc...)

progettati per il trasporto delle bombole.

Lasciare i cappellotti di protezione delle valvole in posizione fino a quando il contenitore non è stato fissato a un muro o a un banco di lavoro o

posizionato in un opportuno sostegno ed è pronto per l'uso.

Se l'operatore incontra una qualsiasi difficoltà durante il funzionamento della valvola interrompere l'uso e contattare il fornitore.

Mai tentare di riparare o modificare le valvole dei contenitori o i dispositivi di sicurezza.

Le valvole danneggiate devono essere immediatamente segnalate al fornitore.

Mantenere le valvole dei contenitori pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua.

Rimontare i tappi e/o i cappellotti delle valvole e dei contenitori, ove forniti, non appena il contenitore è disconnesso dall'apparecchiatura.

Chiudere la valvola del contenitore dopo ogni utilizzo e quando vuoto, anche se ancora connesso all'apparecchiatura.

Mai tentare di trasferire i gas da una bombola/contenitore a un altro.

Non utilizzare fiamme dirette o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna del contenitore.

Non rimuovere né rendere illeggibili le etichette apposte dal fornitore per l'identificazione del contenuto della bombola.



H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

Pagina 5 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002 SS

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.2. Condizioni per immagazzinamento sicuro, eventuali incompatibilità

Tenere lontano da sostanze combustibili.

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

Osservare le normative e i requisiti legislativi locali relativi allo stoccaggio dei recipienti. I recipienti non devono essere immagazzinati in condizioni tali da favorire fenomeni corrosivi. I recipienti devono essere immagazzinati in posizione verticale e vincolati in modo da prevenire il rischio di ribaltamento.

I contenitori in stoccaggio dovrebbero essere controllati periodicamente per verificarne le condizioni generali ed eventuali rilasci.

Immagazzinare i recipienti in aree dove non vi è rischio di incendio, lontano da sorgenti di calore e da fonti di ignizione.

I cappellotti e/o tappi devono essere montati.

7.3. Usi finali specifici

Nessuno(a).

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Anidride carbonica

Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore [ppm] : 5000 Valori Limite di Soglia (IT) 8 ore [mg/m3] : 9000

ILV (EU) - 8 H - (ppm) : 5000 ILV (EU) - 8 H - (mg/m³) : 9000 TLV© - TWA (ppm) : 5000 TLV© - STEL (ppm) : 30000

DNEL: Livello derivato senza effetto

(lavoratori)

Dati non disponibili

DMEL - Livello derivato con effetto

minimo (lavoratori)

Dati non disponibili

PNEC: Prevedibile concentrazione

priva di effetti

Dati non disponibili

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Quando è possibile il rilascio di gas asfissianti, devono essere utilizzati dei rilevatori ossigeno.

Fornire adeguata ventilazione degli scarichi a livello generale e locale.

Assicurare che l'esposizione sia ben al di sotto dei limiti di esposizione professionale. (ove disponibili).

I sistemi sotto pressione devono essere controllati periodicamente per verificare l'assenza di fughe.

Considerare la necessità di un sistema di permessi di lavoro, ad es. per le attività di manutenzione.

8.2.2. Misure di protezione individuale, per es., dispositivi di protezione

Dovrebbe essere condotta e documentata un'analisi del rischio in ogni area di lavoro, per individuale, ad es, dispositivi di valutare il rischio correlato all'utilizzo del prodotto e per



Pagina 6 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002 SS

H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

individuale

Protezioni per occhi / volto

Protezione per la pelle - Protezione per le mani

- Altri

Protezione delle vie respiratorie

Pericoli termici 8.2.3. Controlli dell'esposizione individuare i DPI appropriati ai rischi protezione individuale identificati. Devono essere considerate le seguenti raccomandazioni:

Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Norma UNI EN 166 - Protezione personale degli occhi

Indossare guanti da lavoro per la movimentazione dei contenitori dei gas.

Norma UNI EN 388 - guanti di protezione contro rischi meccanici Indossare scarpe di sicurezza per la movimentazione dei contenitori dei gas

Norma UNI EN ISO 20345 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza.

In ambienti sottossigenati deve essere utilizzato un autorespiratore o un sistema di fornitura ad

di aria respirabile con maschera.

Norma UNI EN 137 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera.

Nessuno

Gas. Gas incolore.

Fare riferimento alla legislazione locale per restrizioni alle emissioni in atmosfera.

Vedere la ambientale sezione 13 per i metodi di trattamento/smaltimento specifici del gas.

La soglia olfattiva è soggettiva e inadeguata per avvertire di una sovraesposizione.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico a 20°C / 101.3kPa Colore

Odore

Soglia olfattiva

Ha

Massa molecolare [g/mol] Punto di fusione [°C] Punto di ebollizione [°C] Punto di infiammabilità [°C] Velocità d'evaporazione (ether=1) Limiti di infiammabilità [vol % in aria] Tensione di vapore [20°C]

Densità relativa, gas (aria=1) Solubilità in acqua [mg/l]

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/

acqua [log Kow]

Viscosità a 20°C [mPa.s]

Proprietà esplosive

Non conosciuta, ma ritenuta bassa. Non applicabile per le miscele di gas.

Nessun odore avvertibile.

Non applicabile per le miscele di gas.

Non applicabile. Non applicabile.

Non applicabile.

Più pesante dell'aria.

9.2. Altre informazioni

Altri dati

Gas/vapore più pesante dell'aria. Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del suolo o al di sotto di esso.

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non ci sono ulteriori pericoli di reattività oltre a quelli descritti nei paragrafi sottostanti.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno(a).



Pagina 7 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002_SS

H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e utilizzo raccomandate (si veda sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Nessuno(a).

Consultare la norma ISO 11114 per informazioni addizionali sulla compatibilità dei

materiali.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di

decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta : Questo prodotto non ha alcun effetto tossicologico conosciuto.

Inalazione (ratto) LC50 [ppm/4h] Dati non disponibili.

: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. Corrosione/irritazione cutanea Lesioni/irritazioni oculari gravi : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. Sensibilizzazione respiratoria o : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

cutanea

Cancerogenicità : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. Mutagenicità Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. Tossico per la riproduzione: fertilità Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto. Tossico per la riproduzione: bambini : Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

non ancora nati

Tossicità specifica organi bersaglio (STOT) -- esposizione singola

Tossicità specifica organi bersaglio

(STOT) -- esposizione ripetuta

: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

: Nessun effetto conosciuto da parte di questo prodotto.

Pericolo in caso di aspirazione : Non applicabile per i gas e le miscele di gas.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

I criteri di classificazione non sono soddisfatti Valutazione

EC50 48h - Daphnia magna (mg/l) Dati non disponibili EC50 72h - Algae (mg/l) Dati non disponibili LC50 96h - Pesce (mg/l) Dati non disponibili Dati non disponibili. 12.2. Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Dati non disponibili.

12.6. Altri effetti avversi

Effetto sullo strato d'ozono : Nessuno(a).

Effetti sul riscaldamento globale Contiene gas a effetto serra che non sono oggetto del Regolamento 842/2006/CE.



Pagina 8 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002_SS

H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Assicurarsi che non siano superati i limiti di emissione previsti dalle normative locali o

indicate nelle autorizzazioni.

Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.

Per ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento idonei, consultare il Code of Practice EIGA Doc. 30/10 ""Disposal of gases"", reperibile all'indirizzo http://www.eiga.org. Le bombole per gas sono recipienti ricaricabili. Nel caso in cui la bombola debba essere posta

fuori uso, richiedere al produttore / fornitore informazioni per il recupero/riciclaggio.

Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni.

13.2. Informazioni supplementari

: Nessuno(a).

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

Numero ONU : 1956

Etichetta ADR, IMDG, IATA



: 2.2 : Gas non infiammabili, non tossici

14.2 Nome di spedizioni dell' ONU

Trasporto marittimo (IMDG)

Trasporto su strada (ADR/RID) GAS COMPRESSO N.A.S. (Argon, Anidride carbonica) Trasporto via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR) COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide) COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Carbon dioxide)

14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto

Trasporto su strada (ADR/RID)

- Classe 2 - Codice classificazione 1 A - N° H.I. : 20

- Codice di restrizione in galleria E: Passaggio vietato nelle gallerie di categoria E.

Trasporto via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)

- Classe/Divisione (rischi(o) sussidiari(o) 2.2

Trasporto marittimo (IMDG

- Classe/Divisione (rischi(o) sussidiari(o) 2.2 - Scheda di Emergenza (EmS) - Fuoco F-C - Scheda di Emergenza (EmS) - Perdita

14.4 Gruppo d'imballaggio

Trasporto su strada (ADR/RID) Non applicabile Trasporto via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR) Non applicabile Trasporto marittimo (IMDG) Non applicabile



H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

Pagina 9 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002_SS

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.5 Pericoli per l'ambiente

Trasporto su strada (ADR/RID) Nessuno(a)
Trasporto via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR) Nessuno(a)
Trasporto marittimo (IMDG) --

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Istruzione per imballaggio

Trasporto su strada/ferrovia (ADR/RID) P200 Trasporto via aerea (ICAO-TI / IATA-DGR)

- Aerei passeggeri e cargo Allowed

- Istruzioni di imballaggio - Aerei passeggeri e cargo 200

- Solo Aerei cargo Allowed
- Istruzioni di imballaggio - Solo Aerei

Istruzioni di imballaggio - Solo Aerei cargo

Trasporto marittimo (IMDG)
Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo. Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia

cosa fare in caso di incidente o di emergenza.

Prima di iniziare il trasporto :

- Assicurare un'adeguata ventilazione.

- Accertarsi che il carico sia ben assicurato.

- Assicurarsi che la valvola della bombola sia chiusa e che non perda.

- Assicurarsi che il tappo cieco della valvola, ove fornito, sia correttamente montato.

- Assicurarsi che il cappellotto (ove fornito) sia correttamente montato.

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

200

P200

Trasporto alla rifusa secondo l'allegato

II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non applicabile

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Regolamenti/legislazioni specifici in materia di sicurezza, salute e ambiente per la sostanza o miscela Legislazione UE

Legislazione UE

Direttiva Seveso 96/82/CE Non incluso.

Legislazione nazionale

Legislazione nazionale Assicurare l'osservanza di tutte le norme nazionali e regionali.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo prodotto non è necessario effettuare una valutazione della sicurezza

chimica (CSA).



H.ARC 1 - Mix Ar/CO2

Pagina 10 di 10

EDIZIONE RIVEDUTA: N° 04 DATA 15/05/2015 SOSTITUISCE: 01 / 11 / 2012 GH.015.20.5002 SS

SEZIONE 16. Altre informazioni

Indicazione sulle modifiche Indicazioni sull'addestramento

Fonti dei principali dati utilizzati Lista del testo completo delle indicazioni H nella sezione 3 Dati supplementari

Scheda di dati di sicurezza revisionata in accordo con il Regolamento CE 453/2010. Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento dell'operatore.

EIGA (European Industrial Gases Association).

H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Classificazione in conformità con i metodi di calcolo del Regolamento (CE) 1272/2008

(CLP)/Direttiva 1999/45/CE (DPD). La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti normative europee ed è applicabile a tutti i Paesi che hanno tradotto tali normative nell'ambito

della propria legislazione nazionale.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA'

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del

prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa. Sebbene sia stata posta la massima cura nella redazione di questo documento, la Società non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni derivanti dal suo utilizzo.

Il contenuto e il formato di questa Scheda dei dettagli sulla protezione sanitaria sono conformi alla Direttiva della Commissione CE 2001/58/CE.

RINUNCIA ALLA RESPONSABILITA' Sebbene le informazioni fomite in questa Scheda di Dettagli sulla Protezione sanitaria siano ottenute da fonti attendibili, non godono di nessuna garanzia, esplicita o implicita , relativa alla loro correttezza. Le condizioni o metodi di manipolazione, immagazzinaggio, uso o eliminazione del prodotto sono indipendenti dalla nostra volontà e possono esulare dalla nostra conoscenza. Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, danni e spese derivanti dalla metodologia di manipolazione, immagazzinaggio, utilizzazione o eliminazione del prodotto. Questa Scheda è stata realizzata e deve essere utilizzata unicamente per questo prodotto. Se il prodotto viene utilizzato come componente di un altro prodotto, questa Scheda informativa non è necessariamente valida.

Fine del documento